


4K 高清切换台(10 路 4K60 视频输入)



4K 级导播切换台,采用 SDI x 2+HDMI x 4+DP x 4 设计, 最多支持 10 路 4K60 超高清视频信号。可满足更多 OEM 客户的需求。主体框架如下:

功能示意图



产品简介

广播电视台专用导播切换台, 4K 10 通道导播台支持 2 路 12G SDI+4 路 4K60 HDMI+4 路 4K60 DP 信号。设备集成 SDI 解码器, HDMI 编码器, 最高分辨率支持 4K60Hz, 向下兼容 3G SDI 等 1080P/720P 的高清视频信号。内置格式转换器, 自适应前端不同视频信号格式输入。内置特效发生器、音频处理器及视频流媒体处理等切换台常用组件。

视频信号接口支持 2 路 SDI+4 路 HDMI+4 路 DP 输入, 共 10 路视频信号输入, 2 路 SDI 输出+5 路 HDMI 输出+1 路 UVC 输出, 共 8 路视频信号输出。

音频信号接口支持 2 路 XLR 音频输入, 2 路 XLR 路音频输出。


支持 DCB 控制系统及 Tally 输出。

采用高强度铝合金外壳, 自带 17 寸显示屏, 携带方便。可适用于广播电视台演播室及外景视频特效切换的需求, 对于专业级用户, 可通过 DCB 接口扩展操控键盘。

功能特性


- ◆便携式一体机身设计
- ◆金属铝合金材料，强度高重量轻
- ◆单独的 PATTERN KEY，可设置各种异形图案，
图像的位置、大小、数量可调整。
- ◆圆形、菱形、扇形、梅花、百叶窗等上百种特效划像
- ◆自带 17 寸液晶显示屏
- ◆工业级机械按键
- ◆霍尔传感器推杆(T-Bar)
- ◆支持 RJ45 远程控制
- ◆DCB 控制
- ◆广电标准 Tally 接口
- ◆支持 GPI 控制
- ◆支持摇杆，摄像机控制
- ◆支持脚踏板，控制手柄等输入
- ◆4HDMI+4DP+2SDI 输入
- ◆MULTIVIEW 输出：2 路 HDMI
- ◆PGM 输出：2 路 HDMI+2 路 SDI
- ◆1 路 1080P HDMI 输出
- ◆2 路 XLR 输入，2 路 XLR 输出
- ◆支持 4K HDR
- ◆支持音频跟随、混音功能
- ◆支持 SDI 音频解嵌
- ◆支持 HDMI 音频解嵌
- ◆支持 MIX /FADE 等特效切换
- ◆支持 CUT 硬切和 AUTO 特效切换
- ◆设备自带彩条输出画面
- ◆支持画面冻结功能
- ◆支持 PIP/POP 开窗功能
- ◆支持色度键、亮度键功能
- ◆支持图文叠加，台标叠加功能

接口介绍




序号	接口定义	说明
1	Audio 输入	2 路 XLR 输入
2	Audio 输出	2 路 XLR 输出
3	USB3.0	USB3.0 UVC OUT
4	HDMI OUT	1080P HDMI OUT
5	HDMI IN	4 路 HDMI 信号输入
6	DP IN	4 路 DP 信号输入
7	SDI IN	2 路 SDI 信号输入
8	SDI OUT	2SDI PGM OUT
9	HDMI OUT	MultiView OUT
10	HDMI OUT	2HDMI PGM OUT
11	RJ45	网络升级、远程控制
12	DC 12V	DC 12V 电源
13	Tally	接导 Tally 系统 (DB-15)
14	DCB	支持级联设备、配套 TALLY 灯模块
15	GPI	GPI 控制
16	RS422	PTZ control

TALLY 接口定义



TALLY 联机示意图:



TALLY 功能表

PIN	(Tally) 功能	PIN	(GPI) 功能
11	PGM-IN1	1	GPI-IN1
12	PGM-IN2	2	GPI-IN2
13	PGM-IN3	3	GPI-IN3
14	PGM-IN4	4	GPI-IN4
6	PVW-IN1	10	GPI-IN5
7	PVW-IN2	15	GPI-IN6
8	PVW-IN3	5	GND
9	PVW-IN4		

注：Tally LED：为外接显示设备

Tally output：低电平有效（Tally LED 亮灯）高电平无效（Tally out 熄灯）

产品参数

产品名称	4K 超高清切换台	
视频信号输入	输入信号	HDMI/DP/SDI 视频信号
	码率	1.5Gbps~12Gbps
	连接器	标准
	信号幅度	800mV ±10% (HDMI/SDI/DP)
	阻抗	100Ω (HDMI/DP) 75Ω (SDI)
	均衡	自适应
	DVD 输入 HDMI 支持	720p, 1080i, 1080p, 2160p
	电脑 HDMI 输入支持	3840x2160, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x1050, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1152x864, 1024x768, 800x600
视频信号输出	输出信号	HDMI/SDI 视频信号
	码率	6GMbps~12Gbps
	连接器	标准
	信号幅度	800mV ±10% (HDMI)
	阻抗	100Ω (HDMI)
	时钟恢复	支持
常规参数	电源	12V/DC
	功率	≤70W
	尺寸	416*270*59mm
	控制面板	支持现场制作, 集成多种按键
	工作温度	0℃~50℃无冷凝
	存储温度	-20℃~75℃

应用连接图

